

The logo for Quilosa, featuring the brand name in white text on a blue rectangular background. A yellow diagonal line is positioned behind the letter 'i'.

*Te lo hace fácil*

# Sellado de hormigón

■ Para prefabricados

Pintable

## Selladores de Poliuretano



### SINTEX PU-40 Construcción

Sellador de poliuretano de bajo módulo para construcción. Excelente comportamiento en ciclos de dilatación-contracción.

#### APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación de gran movimiento. Reparación de grietas en interiores y exteriores. Sellado de juntas de suelos no transitables. Sellado de carpintería metálica entre el marco de la ventana y la obra.



#### COLORES

- Blanco
- Gris

#### PRESENTACIÓN

- Cartucho 310 ml
- Bolsa Aluminio 600 ml

### SINTEX PU-50 Pegado Elástico

Sellador de poliuretano de alto módulo para pegado y sellado. Excelente comportamiento en ciclos de dilatación-contracción.

#### APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación con movimiento. Reparación de grietas en interiores y exteriores. Sellado de juntas que necesiten mayor resistencia al maltrato. Sellado de juntas de suelos transitables.



#### COLORES

- Blanco
- Gris
- Marrón
- Negro

#### PRESENTACIÓN

- Cartucho 310 ml
- Bolsa Aluminio 600 ml



## Selladores de Silicona Neutra



### ORBASIL N-26 Máximas Prestaciones

Sellador de silicona neutra de bajo módulo y excelente elasticidad para juntas con las máximas exigencias en estanqueidad.

#### APLICACIONES

Sellado de todo tipo de juntas en unión y dilatación, juntas entre elementos prefabricados, juntas en construcciones ligeras, y juntas en suelos no transitables, ventanas (aluminio, aluminio lacado, pvc, etc).

#### COLORES

	Translúcido		Verde 6009
	Blanco		Azul 5010
	Blanco Laca		Marrón 8014
	Blanco PVC		Marrón PU
	Beige 1013		Pino
	Beige 1015		Roble
	Crema		Roble Dorado
	Bronce		Sapelly
	Ladrillo		Gris
	Oro		Gris Perla
	Plata		Gris 7011
	Inox		Gris 7022
	Rojo 3005		Negro
	Verde 6005		

#### PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

Bolsa Aluminio 400 ml

Bolsa Aluminio 600 ml



\*Otros colores especiales bajo pedido.

### ORBASIL N-16 Altas Prestaciones

Sellador de silicona neutra de bajo módulo y gran elasticidad para juntas con grandes movimientos en estanqueidad.

#### APLICACIONES

Sellado de todo tipo de juntas en unión y dilatación, juntas entre elementos prefabricados, juntas en construcciones ligeras, ventanas, (aluminio, aluminio lacado, pvc, etc.).

#### COLORES

	Translúcido		Ladrillo		Gris 7024
	Blanco		Rojo 3007		Aluminio 9023
	Blanco Laca		Marrón 8017		Negro
	Blanco Gris 9002		Gris		

#### PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

Bolsa Aluminio 600 ml



# Selladores de Silicona neutra



## ORBASIL N-19 Fire-Stop

Sellador de silicona neutra alcoxi con resistencia al fuego. Excelente adherencia e inalterable a la intemperie. Para uso con lana de roca o sin ella como fondo de junta. Certificado hasta RF240 según UNE 23093.

### APLICACIONES

Sellado de todo tipo de juntas en unión y dilatación (prefabricados, construcciones ligeras, muros, fachadas, pasos de tuberías y cables), donde se requiera protección contra el fuego.

#### COLORES

- Gris Perla
- Blanco

#### PRESENTACIÓN

- Cartucho 300 ml
- Bolsa Aluminio 600 ml

LOS PRODUCTOS FIRE-STOP DE QUILOSA  
HAN SIDO ENSAYADOS SEGÚN LA  
**NORMATIVA**  
ESPAÑOLA UNE 23-093-81  
Y DE ACUERDO A LA NORMA BÁSICA  
DE EDIFICACIÓN CPI-96

## ORBASIL N-28 Fire-Stop

Sellador de silicona neutra oxima con resistencia al fuego. Excelente adherencia e inalterable a la intemperie. Para uso con lana de roca como fondo de junta. Certificado hasta RF240 según UNE 23093.

### APLICACIONES

Sellado de todo tipo de juntas en unión y dilatación (prefabricados, construcciones ligeras, muros, fachadas, pasos de tuberías y cables), donde se requiera protección contra el fuego.

#### COLORES

- Gris Perla

#### PRESENTACIÓN

- Cartucho 300 ml



Pintable

## Selladores Acrílicos



### SINTEX AC - 41 FIRE STOP

Sellador acrílico con resistencia al fuego. Para uso con lana de roca o sin ella. Certificado hasta RF240 según UNE 23093.

#### APLICACIONES

Sellado de juntas de bajo movimiento en prefabricados ligeros, conexiones, tuberías, instalaciones de cables, marcos de puertas o ventanas que requieran protección contra el fuego.

#### COLORES

Gris Perla

#### PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

Bolsa Aluminio 400 ml

### SINTEX AC - 47

Sellador acrílico de uso general para juntas de bajo movimiento.

#### APLICACIONES

Relleno de huecos, sellado de juntas de bajo movimiento, sellado de ventanas de madera a obra.

#### COLORES

- Blanco
- Ladrillo
- Marrón
- Gris
- Negro

#### PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml

Bolsa Aluminio 600 ml



### SINTEX AC - 42

Sellador acrílico para juntas de construcción.

#### APLICACIONES

Juntas de bajo movimiento en prefabricados ligeros, juntas perimetrales de carpintería-prefabricado, y conducciones-obra, sellado de grietas.

#### COLORES

- Blanco
- Gris

#### PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml





## PRIMER C-15

Potencia la adhesión sobre materiales porosos, hormigón, ladrillo, etc. Para K-10, Sintex PU y Polifix.

## PRIMER C-17

Potencia la adhesión sobre materiales no porosos, plásticos, metales, etc.

## PRIMER C-27

Imprimación para Orbasil y Sintex MS PLUS en algunos materiales muy porosos o poco consistentes. Ciertos GRC, etc. Primer para Orbasil y MS.



## PISTOLA Bolsas

### APLICACIONES

Pistola de aluminio cerrada. Aplicaciones de selladores en bolsas de aluminio.

### PRESENTACIÓN

UN 400 ml

UN 600 ml



## PISTOLA Profesional

### APLICACIONES

Pistola de máxima facilidad de extrusión para trabajos profesionales. Aplicación de selladores en cartucho.



## PISTOLA OB

### APLICACIONES

Pistola de cremallera de alta resistencia. Aplicación de selladores en cartucho.



## POLITEN Gel

### DESCRIPCIÓN

Relleno y regulador de profundidad de sellado. Elástico, compresible e inalterable.



Pintable

## Selladores de Polímero MS



## Selladores Especiales



### SINTEX MS-20 PLUS Construcción

Sellador de polímero MS de bajo módulo para juntas en construcción.

#### APLICACIONES

Sellado de todo tipo de juntas estáticas y de dilatación en prefabricados. Sellado de ventanas a obra.

#### COLORES

- Blanco
- Gris

#### PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml  
Bolsa Aluminio 600 ml



### POLIFIX K-10 y K-10 SL

Sellador bicomponente de polisulfuro para juntas en construcción y suelos transitables.

#### APLICACIONES

Sellado de juntas que precisen alta resistencia mecánica y química. Pavimentos de hormigón, estructuras en inmersión, etc. Polifix K10 SL especial autonivelante.

#### COLORES

- Gris

#### PRESENTACIÓN

kit 2.5 l  
kit 14 l



[www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)



**Industrias Químicas Löwenberg, S.L.**

Avda. San Pablo, 22 - 28820 Coslada (Madrid) Spain

Atención al Cliente: +34 902 02 18 02

Oficina Central: +34 902 02 19 91 - Fax: +34 916 733 330

Avda. Almirante Gago Coutinho, 132/134 Ed. 14

2710-418 Sintra - Portugal

Atenção ao Cliente: +351 707 22 18 02

Fax: +351 219 249 398

Telefone  
de Atención al Cliente  
**902 02 18 02**